MOBERGY
mobile Energie

TECHNISCHES DATENBLATT

MEEZ36

Elektro-Heizzentrale

36 kW | wassergeführt | mobil

Kompakt. Präzise. Sofort einsatzbereit.

Elektrische Wärme mit intelligenter Steuerung

Die mobile, elektronisch geregelte Heizzentrale verfügt über eine Multisteuerung mit 10-Zoll-Touchscreen. Das integrierte Estrichaufheizprogramm nach DIN EN 1264-4 sowie die freie Programmierung bis zu 60 Tage ermöglichen einen kontrollierten und dokumentierten Betrieb. Soll- und Ist-Temperaturen werden gespeichert, in Echtzeit angezeigt und können per USB als Aufheizprotokoll ausgegeben werden.

- **36 kW** — Heizleistung
- **CEE 63 A** — 400 V 3N~
- **20 bis 80 °C** — gradgenau regelbar
- **bis 60 Tage** — frei programmierbar

Technische Daten

Heizleistung **36 kW**	Bemessungsspannung **400 V 3N~**	Stromanschluss **CEE 63 A, 5-polig**	Anschlussleitung **5 m, fest verbaut**
Bemessungsstrom **52,2 A**	Minimaler Leitungsquerschnitt **5 x 10 mm²**	Wassertemperatur **20 bis 80 °C**	Heizfläche **ca. 180 bis 350 m²**
Schutzart **IP24**	Max. Betriebsdruck **3 bar**	Ausdehnungsgefäß **6 Liter**	Gewicht **ca. 32 kg**
Abmessungen (H x B x T) **1.180 x 510 x 510 mm**	Geräteanschluss VL/RL **1 Zoll GEKA**	Bauseitiger Anschluss VL/RL **1 Zoll Außengewinde**	Menüsprachen **DE | EN | FR | PL**

Ausstattung und Steuerung

Automatikprogramm nach DIN EN 1264-4 • freie Programmierung bis 60 Tage • 6 Leistungsstufen • Pumpensteuerung • magnetischer Siebfilter • USB-Ausgabe des Aufheizprotokolls

Heizfläche als Richtwert; abhängig von Gebäude, Nutzung und Betriebsbedingungen.

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 08/2026