MOBERGY
mobile Energie

TECHNISCHES DATENBLATT

MEHZ300

Mobile Heizzentrale

300 kW | ölbefeuert | wassergeführt

Leistungsstark. Mobil. Überwacht.

Mobile Wärmeversorgung für anspruchsvolle Einsätze

Die mobile, ölbefeuerte Heizzentrale stellt bis zu 300 kW Heizleistung für Ersatzwärme und Bauheizung bereit. Der gemischte Heizkreis und der interne 1.500-Liter-Heizöltank mit Tankheizung ermöglichen einen kompakten, autarken Betrieb. Betriebsdaten und Anlagenzustand können digital per App oder PC überwacht werden.

- **300 kW** – Heizleistung
- **1.500 l** – interner Heizöltank
- **20 bis 90 °C** – Heizbetrieb
- **App / PC** – Fernüberwachung

Technische Daten

Heizleistung **300 kW**	Heizbetrieb **20 bis 90 °C**	Interner Heizöltank **1.500 Liter**	Verbrauch bei Volllast **ca. 30 l/h**
Maße inkl. Deichsel (L x B x H) **4.860 x 2.194 x 2.690 mm**	Zulässiges Gesamtgewicht **2.700 kg**	Leergewicht ohne Wasser / Heizöl **ca. 2.300 kg**	Elektroanschluss **230 V / 16 A CEE**
Pumpenleistung **16,77 m³/h**	Max. Pumpenförderhöhe **10 m WS**	Geräteanschluss Heizung **DN50 / Storz C**	Bauseitiger Anschluss Heizung **2 Zoll Außengewinde**
Heizkreis **1 x gemischter Heizkreis**	Brennstoff **Heizöl EL**	Sicherheitsventil Heizung **3 bar**	Ausdehnungsgefäß **200 Liter**

Ausstattung

Ein gemischter Heizkreis • digitale Fernüberwachung per App / PC • integrierter 1.500-Liter-Heizöltank mit Tankheizung • mobiler Tandemanhänger

Leistungs- und Verbrauchswerte abhängig von Betriebs- und Umgebungsbedingungen.

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 08/2026