MOBERGY
mobile Energie

TECHNISCHES DATENBLATT

MEHZ600

Mobile Heizzentrale

600 kW | ölbefeuert | wassergeführt

Leistungsstark. Mobil. Überwacht.

Mobile Wärmeversorgung für anspruchsvolle Einsätze

Die mobile, ölbefeuerte Heizzentrale stellt bis zu 600 kW Heizleistung für Ersatzwärme und Bauheizung bereit. Der gemischte Heizkreis, die leistungsstarke Umwälzpumpe und die beiden internen Heizöltanks ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb.

- **600 kW** – Heizleistung
- **2 x 1.500 l** – interne Heizöltanks
- **20 bis 90 °C** – Heizbetrieb
- **DN80 / B** – Geräteanschluss

Technische Daten

Heizleistung	**600 kW**
Heizbetrieb	**20 bis 90 °C**
Interne Heizöltanks	**2 x 1.500 Liter**
Verbrauch bei Volllast	**ca. 60 l/h**
Maße inkl. Deichsel (L x B x H)	**6.800 x 2.170 x 2.800 mm**
Zulässiges Gesamtgewicht	**3.500 kg**
Leergewicht ohne Wasser / Heizöl	**ca. 3.200 kg**
Elektroanschluss	**400 V / 16 A**
Pumpenleistung	**ca. 30 m³/h**
Max. Pumpenförderhöhe	**12 m WS**
Geräteanschluss Heizung	**DN80 / Storz B**
Bauseitiger Anschluss Heizung	**2 1/2 Zoll Außengewinde**
Heizkreis	**1 x gemischter Heizkreis**
Brennstoff	**Heizöl EL**
Sicherheitsventil Heizung	**3 bar**
Ausdehnungsgefäß	**500 Liter**

Ausstattung

Ein gemischter Heizkreis • zwei integrierte Heizöltanks mit je 1.500 Litern (gesamt 3.000 Liter) • leistungsstarke Umwälzpumpe • mobiler Tandemanhänger

Leistungs- und Verbrauchswerte abhängig von Betriebs- und Umgebungsbedingungen.

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 08/2026