MOBERGY
mobile Energie

TECHNISCHES DATENBLATT

MEOH120

Mobiles Ölheizgerät

120-kW-Klasse | ölbefeuert | Warmluft

Hohe Luftleistung. Mobil. Robust.

Mobile Warmluft für Baustelle, Halle und Zelt

Das mobile, indirekt befeuerte Ölheizgerät liefert große Warmluftmengen für Baustellen, Hallen und Zelte. Abgase werden über den separaten Abgasanschluss abgeführt. Der leistungsstarke Ventilator und der hohe Förderdruck ermöglichen eine zuverlässige Wärmeverteilung über angeschlossene Warmluftschläuche.

105 kW Nennwärmeleistung	**8.050 m³/h** Luftvolumenstrom	**11,2 l/h** max. Heizölverbrauch	**Ø 500 mm** Warmluftanschluss

Technische Daten

Nennwärmebelastung **114 kW**	Nennwärmeleistung **105 kW**	Nennluftvolumenstrom **8.050 m³/h**	Temperaturerhöhung Δt **50 K**
Max. Pressung **220 Pa**	Max. Heizölverbrauch **11,2 l/h**	Spannungsversorgung **230 V / 1~ / 50 Hz**	Nennstrom max. **8,2 A**
Bauseitige Absicherung **16 A**	Hilfsstrom bei Nennleistung **1,800 kW**	Schalldruckpegel in 1 m **72 dB(A)**	Luftausblas **Ø 500 mm**
Abgasanschluss **Ø 200 mm**	Maße (L x B x H) **2.100 x 920 x 1.350 mm**	Gewicht mit Ölbrenner **296 kg**	Wirkungsgrad / Effizienzklasse **91,3 % / C**

Ausstattung und Mietkonfiguration

Gebläse-Ölbrenner mit Ölvorwärmung • Thermostatsteckdose • fahrbare Ausführung • Warmluftschlauchanschluss • für Heizöl EL, Diesel, Biodiesel B7/B10 und HVO geeignet

Mobergy Mietkonfiguration: externer 1.000-Liter-Beistelltank standardmäßig vorgesehen; Warmluftschläuche nach Bedarf.

Die Bezeichnung 120 kennzeichnet die Leistungsklasse; technische Nennwärmeleistung: 105 kW.

Leistungs- und Verbrauchswerte abhängig von Betriebs- und Umgebungsbedingungen.

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 08/2026